

Shelter® Loft

Команда утеплителей

Технические данные материала

Утеплитель Шелтер® Лофт является высокотехнологичным синтетическим теплоизолирующим материалом с гидрофобными свойствами, разработанным из ультратонких микроволокон. Обеспечивает повышенную теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, мягкость. Обладает гидрофобными свойствами и повышенным объемом, сравнимым с пухом.

Рекомендации по использованию

Для производства функциональной верхней одежды и аксессуаров, а также для изделий объемного силуэта и пуховиков

Состав

100 % тонковолокнистый силиконизированный полиэфир.

Свойства

Утеплитель Шелтер® Лофт при намокании не теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло при повышенной влажности (нулевая абсорбция волокон). Легко стирается и быстро сохнет.

Материал гипоаллергенен.

Качество утеплителя Шелтер® Лофт подтверждено сертификатами и соответствует действующим требованиям 1 класса безопасности стандарта Oeko-TEX Standard 100.

Рекомендации по пошиву

Простегивание может производиться на обычном оборудовании. Рекомендуемый шаг простежки от 10 до 15 см для изделий, простегиваемых насквозь. Тщательно следите, чтобы шаг простежки не выходил за пределы указанного интервала.

Примечание

ГАРАНТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» гарантирует соответствие утеплителя Шелтер® заявленным техническим характеристикам при условии его правильного хранения, использования и ухода, в соответствии с рекомендациями производителя. Фабрика нетканых материалов «Весь Мир» не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарного состояния или пригодности для определенных целей, а также любых подразумеваемых гарантий, вытекающих из практики деловых отношений, использования продукта для личных нужд или продажи. Если теплоизоляционный материал Шелтер® не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением для пользователя будет, на усмотрение производителя, замена продукта или возмещение его покупной стоимости.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: За исключением случаев, запрещенных законом, фабрика нетканых материалов «Весь Мир» не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные и закономерные убытки или потери, связанные с использованием утеплителя Шелтер®, не зависимо от предъявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность или прямую ответственность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА: Вследствие разнообразия факторов, которые могут влиять на использование и эксплуатационные свойства теплоизоляционного материала Шелтер®, пользователь несет полную ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. Производитель может изменить продукт, его технические характеристики и предложение по поставкам в ходе совершенствования продукта, поэтому для получения актуальной информации о продукте необходимо обращаться в представительство компании.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Рулоны материала Шелтер® изготавливаются по размерам, имеющим строгие допуски в соответствии с техническими условиями. Однако, во время транспортировки материала, размеры могут увеличиваться или уменьшаться по длине или ширине не более, чем на 5%.

После удаления материала из вакуумной упаковки материал необходимо выдержать в обычных климатических условиях в течение 24 часов перед раскроем.

Технические характеристики продукта

Модель	Плотность, г/м ²	Толщина, см	Теплосохраниющая способность*		Длина, м
			Clo	Rct=м ² К/Вт	
Shelter® Loft100	100	1,5	2,06	0,37	60,0
Shelter® Loft150	150	2,0	2,83	0,45	40,0
Shelter® Loft200	200	2,5	3,48	0,54	30,0

*Указанные параметры представляют средние значения по совокупности партий на дату публикации.

Clo = 0,155м²К/Вт

Ширина полотна 150 см.

Инструкция по уходу



! Проглаживание под паром не допускается

Перед началом эксплуатации выдержать в нормальных условиях 24 часа после вскрытия вакуумной упаковки.

Материал допускает стирку или щадящую химическую чистку по рекомендациям производителей одежды

Транспортирование и хранение

При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна.

Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем.

Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материала с большим весом.



Производство: ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

Адрес: 142111, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 3

Телефон: +7 (495) 213-86-13

sh@wesmir.com

www.sh.wesmir.com