

Утеплитель Shelter® Optimum



Технические данные материала.

Утеплитель Шелтер Оптимум™ разработан специально для создания современной рабочей одежды, которой необходимо обладать высокими свойствами эргономичности, износостойкости, надежности и высокой теплозащитой. Изделие с утеплителем быстро сохнет и комфортно носится даже после многочисленных стирок, обеспечивая максимальную вентиляцию во время интенсивной работы.

Рекомендации по использованию:

Для производства специальной и форменной одежды профессионалов.

Состав:

100 % ультратонкие извитые полиэфирные волокна.

Технические характеристики продукта:

Модель	Плотность, г/м ²	Толщина, см	Теплосохраняющая способность*		Длина, м
			Clo	Rct=m ² K/Вт	
Shelter Optimum™ 100	100	1,3	2,25	0,33	60,0
Shelter Optimum™ 150	150	1,7	3,09	0,44	40,0
Shelter Optimum™ 200	200	2,0	3,48	0,50	30,0

**Указанные параметры представляют средние значения по совокупности партий на дату публикации.
Clo = 0,155m²K/W

Ширина полотна 150 см.

Свойства:

Утеплитель Шелтер Оптимум™ при намокании не теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло при повышенной влажности (абсорбция волокон менее 1%). Подходит для частых стирок, быстро сохнет.

Материал гипоаллергенен.

Качество утеплителя Шелтер Оптимум™ подтверждено сертификатами и соответствует действующим требованиям 1 класса безопасности стандарта Oeko-Tex Standard 100.

Рекомендации по пошиву:

- Простегивание может производиться на обычном оборудовании.
- Рекомендуемый шаг простежки от 10 до 15 см для изделий, простегиваемых насквозь.
- Тщательно следите, чтобы шаг простежки не выходил за пределы указанного интервала.

Инструкции по уходу:

! Проглаживание под паром не допускается
Перед началом эксплуатации выдержать в нормальных условиях 24 часа после вскрытия вакуумной упаковки.



**ТЕПЛЫЙ КОМФОРТ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ МОРОЗОВ**