

Shelter® Profi ST

Команда утеплителей

Технические данные материала

Утеплитель Шелтер® Профи СТ является синтетическим теплоизолирующим материалом, разработанным из полиэфирных волокон. Обеспечивает теплозащиту, сохраняя легкий вес, эффективную воздухопроницаемость, износостойкость и объем материала.

Рекомендации по использованию

Для всех видов верхней одежды, изделий специального назначения и аксессуаров (шапок, перчаточных и галантерейных изделий).

Состав

100% полиэфирные полые волокна.

Свойства

Утеплитель Шелтер® Профи СТ при намокании не теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло при повышенной влажности (абсорбция волокон менее 1%). Легко стирается и быстро сохнет.

Материал гипоаллергенен.

Качество утеплителя Шелтер® Профи СТ подтверждено сертификатами и соответствует требованиям 1 класса безопасности стандарта Oeko-Tex Standard 100.

Рекомендации по пошиву

Простегивание может производиться на обычном оборудовании. Рекомендуемый шаг простежки от 10 до 15 см для изделий, простегиваемых насквозь. Тщательно следите, чтобы шаг простежки не выходил за пределы указанного интервала.

Примечание

ГАРАНТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» гарантирует соответствие утеплителя Шелтер® заявленным техническим характеристикам при условии его правильного хранения, использования и ухода, в соответствии с рекомендациями производителя. Фабрика нетканых материалов «Весь Мир» не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарного состояния или пригодности для определенных целей, а также любых подразумеваемых гарантий, вытекающих из практики деловых отношений, использования продукта для личных нужд или продажи. Если теплоизоляционный материал Шелтер® не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением для пользователя будет, на усмотрение производителя, замена продукта или возмещение его покупной стоимости.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: За исключением случаев, запрещенных законом, фабрика нетканых материалов «Весь Мир» не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные и закономерные убытки или потери, связанные с использованием утеплителя Шелтер®, не зависимо от предъявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность или прямую ответственность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА: Вследствие разнообразия факторов, которые могут влиять на использование и эксплуатационные свойства теплоизоляционного материала Шелтер®, пользователь несет полную ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. Производитель может изменить продукт, его технические характеристики и предложение по поставкам в ходе усовершенствования продукта, поэтому для получения актуальной информации о продукте необходимо обращаться в представительство компании.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Рулоны материала Шелтер® изготавливаются по размерам, имеющим строгие допуски в соответствии с техническими условиями. Однако, во время транспортировки материала, размеры могут увеличиваться или уменьшаться по длине или ширине не более, чем на 5%.

После удаления материала из вакуумной упаковки материал необходимо выдержать в обычных климатических условиях в течение 24 часов перед раскроем.

Технические характеристики продукта

Модель	Плотность, г/м ²	Толщина, см	Теплосохраняющая способность*		Длина, м
			Clo	Rct=m ² K/Bт	
Shelter® Profi ST100	100	1,0	2,0	0,31	60,0
Shelter® Profi ST150	150	1,5	2,71	0,42	40,0
Shelter® Profi ST200	200	2,0	3,09	0,48	30,0

*Указанные параметры представляют средние значения по совокупности партий на дату публикации.

Clo = 0,155m²K/W

Ширина полотна 150 см.

Огнебезопасность: индекс ограниченного распространения пламени - 1 (по ГОСТ Р ISO 14116)

Инструкция по уходу



! Проглаживание под паром не допускается

Перед началом эксплуатации выдержать в нормальных условиях 24 часа после вскрытия вакуумной упаковки.

Материал допускает стирку или щадящую химическую чистку по рекомендациям производителей одежды и других изделий, в которых он применяется.

Транспортирование и хранение

При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна.

Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем.

Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материала с большим весом.



Производство: ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

Адрес: 142111, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 3

Телефон: +7 (495) 213-86-13

sh@wesmir.com

www.sh.wesmir.com