



Шелтер®
Команда утеплителей

Tour

устойчивость к сжатию

Shelter® Tour100

Shelter® Tour150

Shelter® Tour200

Shelter® Tour

Команда утеплителей

Технические данные материала

Утеплитель Шелтер®Тур - объемный, легкий, теплоизолирующий материал, предназначенный для пошива базовых спальнях мешков для туризма. Подходит для грубых и плотных тканей, предназначенных для использования на открытом воздухе. Надежно защищает от вредных климатических факторов, не впитывает влагу.

Рекомендации по использованию

Для базовых туристических спальнях мешков.

Состав

100% полиэфирные волокна.

Ширина полотна 150 см.

Свойства

Утеплитель Шелтер® Тур при намокании не теряет гидрофобные свойства и сохраняет тепло при повышенной влажности (абсорбция волокон менее 1%). Подходит для частых стирок, быстро сохнет.

Материал гипоаллергенен.

Рекомендации по пошиву

Простегивание может производиться на обычном стегальном оборудовании.

Рекомендуемый шаг сквозного простегивания – от 10 до 15 см.

Необходимо тщательно следить за тем, чтобы шаг простегивания не выходил за пределы указанного интервала.

Примечание

ГАРАНТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» гарантирует соответствие утеплителя Шелтер® заявленным техническим характеристикам при условии его правильного хранения, использования и ухода, в соответствии с рекомендациями производителя. Фабрика нетканых материалов «Весь Мир» не дает никаких иных гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарного состояния или пригодности для определенных целей, а также любых подразумеваемых гарантий, вытекающих из практики деловых отношений, использования продукта для личных нужд или продажи. Если теплоизоляционный материал Шелтер® не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением для пользователя будет, на усмотрение производителя, замена продукта или возмещение его покупной стоимости.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: За исключением случаев, запрещенных законом, фабрика нетканых материалов «Весь Мир» не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные и закономерные убытки или потери, связанные с использованием утеплителя Шелтер®, не зависимо от предьявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность или прямую ответственность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА: Вследствие разнообразия факторов, которые могут влиять на использование и эксплуатационные свойства теплоизоляционного материала Шелтер®, пользователь несет полную ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования. Производитель может изменить продукт, его технические характеристики и предложение по поставкам в ходе совершенствования продукта, поэтому для получения актуальной информации о продукте необходимо обращаться в представительство компании.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: Рулоны материала Шелтер® изготавливаются по размерам, имеющим строгие допуски в соответствии с техническими условиями. Однако, во время транспортировки материала, размеры могут увеличиваться или уменьшаться по длине или ширине не более, чем на 5%.

После удаления материала из вакуумной упаковки материал необходимо выдержать в обычных климатических условиях в течение 24 часов перед раскроем.

Технические характеристики продукта

Модель	Плотность, г/м²	Толщина, см	Теплосохраняющая способность*		Длина, м
			Clo	Rct=м²К/Вт	
Shelter® Tour100	100	1,5	2,06	0,32	60,0
Shelter® Tour150	150	2,0	2,58	0,40	40,0
Shelter® Tour200	200	2,5	2,96	0,46	30,0

*Указанные параметры представляют средние значения по совокупности партий на дату публикации.
Clo = 0,155м²К/Вт

Инструкция по уходу



! Проглаживание под паром не допускается

Перед началом эксплуатации выдержать в нормальных условиях 24 часа после вскрытия вакуумной упаковки.

Материал допускает стирку или щадящую химическую чистку по рекомендациям производителей одежды и других изделий, в которых он применяется.

Транспортирование и хранение

При транспортировке рулоны должны быть защищены от попадания атмосферных осадков и грязи.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо проводить, исключая повреждение полиэтиленовой упаковки, загрязнение и разрушение полотна.

Полотно хранят в крытых складских помещениях при нормальных условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и отопительных систем.

Рулоны рекомендуется укладывать в штабеля, но не более чем в два яруса. При этом в нижние ряды необходимо укладывать рулоны материала с большим весом.



Производство: ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

Адрес: 142111, г. Подольск, Нефтебазовский проезд, дом 3

Телефон: +7 (495) 213-86-13

sh@wesmir.com

www.sh.wesmir.com